









120 SE

FICHE TECHNIQUE



120 SE

		120 SE
	Hauteur de travail	11.75 m
	Hauteur de plate-forme	9.75 m
	Capacité	318 kg
	Nombre de personnes (int./ext.)	2/1
	Panier (Largeur x Longueur)	3.18 x 1.15 m
	1. Largeur hors tout	1.17 m
	2. Longueur hors tout	2.44 m
	3. Hauteur hors tout	2.39 m
	4. Longueur hors tout (extension dépliée)	3.33 m
	5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	1.80 m
	6. Rayon de braquage intérieur	0 m
	7. Rayon de braquage extérieur	2.29 m
	8. Garde au sol	10 cm
	9. Empattement	1.85 m
	Vitesse de translation	3.50 km/h
	Vitesse de travail	0.80 km/h
	Temps d'élévation (montée/descente)	57/35 s
	Pente franchissable	25%
	Pneumatiques (solides non marquants)	38 x 13 x 28 cm
	Roues motrices	2 (avant)
	Roues directrices	2 (avant)
	Poids (peut varier en fonction des options et standards du pays)	2781 kg
	Batteries	225 Ah / 4 x 6 V
	Chargeur intégré	19 Ah / 24 V

Équipements standards

Commandes proportionnelles
Translation possible à hauteur maximale
Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
Chargeur intégré
Descente manuelle de secours
Freinage de type négatif
Avertisseur sonore dans le panier
Horamètre
Indicateur de témoin de charge batteries
Anneaux d'élingage
Aide au diagnostic intégré
Prédisposition 220 V
Barre anti-renversement
Roues à bandages non marquants
Portillon d'accès à la plate-forme
Gardes corps repliables pour passage de portes
Freins à disques multiples sur roue arrière
Boîtier de commande amovible
Feux à éclats

Équipements optionnels

Phare de travail
Prédisposition air
Peinture spéciale
Bip sur tous mouvements
Rapport de vérification initiale avant mise en service
Harnais de sécurité

